

2呎 プラスチック T8 AC LED 蛍光灯 TL26FB-x10BP8E



製品特徴

1. 蛍光灯の代替えとして高照度のLEDチップ使用。
2. 内蔵式電源設計。
3. 270度と広角度配光。
4. PC樹脂本体で割れにくい。
5. スターター不用で点灯。
6. 一般照明より節電効果60%以上。
7. CNS、CE、PSE規格に準ずる。



Features

1. LED T8 tube light fluorescent replacements with super bright SMD LEDs.
2. Switching power supply inside.
3. Wide field angle: 270 degree.
4. All plastic (PC) body.
5. No ballasts of starter required.
6. Only 60% of energy consumption comparing to fluorescent tubes.
7. CNS, CE and RoSH compliant.



仕様

型番	TL26FB-C10BP8E	TL26FB-W10BP8E
入力電圧	100~240 Vac	100~240 Vac
周波数範囲	50/60 HZ	50/60 HZ
消費電力	10W (typ.)	10W (typ.)
レンズ色	透明な	透明な
色種別	昼光色	電球色
色温度	5700K (typ.)	3000K (typ.)
全光束	900 Lm (typ.)	850 Lm (typ.)
CRI(演色性)	80 (min.)	80 (min.)
LED耐久寿命	40,000時間 (min.)	40,000時間 (min.)
照度(1メートル)	120 Lux (typ.)	112 Lux (typ.)
照射角	270°	270°
材質	プラスチック	プラスチック
操作温度	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
操作湿度	20~90% RH	20~90% RH
保存温度&湿度	-30℃~+60℃ 10~95% RH	-30℃~+60℃ 10~95% RH
寸法 (mm)	28×579(D×L)	28×579(D×L)
重量	95g	95g



単位 : mm